ENMIENDA 01

Solicitud de Ofertas Bienes
(Proceso de Licitación de sobre único)

Adquisición de un "EQUIPO DE CROMATÓGRAFIA PREPARATIVA"

SDO-001-2024-ITP-PE501085291
Proyecto: PE501085291-2023-PROCIENCIA-BM

Enmienda 1

3. Especificaciones técnicas

Dice:

COMPONENTE MODO HPLC- PREP / FLASH	<ul style="list-style-type: none">✓ Soporte de columnas ajustables, con abrazaderas adaptables a columnas de diverso tamaño (10-50 mm de diámetro interno / modo PREP) y a diversos tamaños de cartuchos 10-600 g / modo FLASH)✓ Control de manejo local✓ Sistema de protección eléctrica✓ Sistemas de inyección manual o automático con loop alrededor de 10 mL (adaptable a otros tamaños de loop)✓ Materiales de contacto inertes con la muestra y solventes✓ Deberá permitir flujos hasta 250 mL/min✓ Presión alrededor de 250 bar (regulable)✓ Con opciones para realizar gradientes en modo isocrático, binario y cuaternario.✓ Manejo de 4 reservorios.✓ Sistema de seguridad.✓ Partes en contacto con los líquidos resistente a solventes orgánicos, soluciones alcalinas y acidas del rango de pH
---	--

Debe decir:

COMPONENTE MODO HPLC- PREP / FLASH	<ul style="list-style-type: none">✓ Soporte de columnas ajustables, con abrazaderas adaptables a columnas de diverso tamaño (10-50 mm de diámetro interno / modo PREP) y a diversos tamaños de cartuchos 10-600 g / modo FLASH)✓ Control de manejo local✓ Sistema de protección eléctrica✓ Sistemas de inyección manual o automático con loop alrededor de 10 mL (adaptable a otros tamaños de loop)✓ Materiales de contacto inertes con la muestra y solventes✓ Deberá permitir flujos hasta 250 mL/min✓ Presión alrededor de 230 bar o mayor y no se considerará la opción regulable.✓ Con opciones para realizar gradientes con bombas binarias o cuaternarias.✓ Manejo de 4 reservorios.✓ Sistema de seguridad. <p>Partes en contacto con los líquidos resistente a solventes orgánicos, soluciones alcalinas y acidas del rango de pH</p>
---	---

Enmienda 2

Dice:

DETECTOR 2: LIGH SCATTERING EVAPORATIVO (ELSD)	✓ Rango Temperatura trabajo: 25° - 100 °C ✓ Integrado al colector de fracciones ✓ Abastecido por Nitrógeno con presión hasta 4.5 bar
--	--

Debe decir:

DETECTOR 2: LIGH SCATTERING EVAPORATIVO (ELSD)	✓ Rango Temperatura trabajo: Ambiente - 100 °C ✓ Integrado al colector de fracciones ✓ Abastecido por Nitrógeno con presión hasta 4.5 bar
--	--

Enmienda 3

Dice:

COLECTOR DE FRACCIONES	✓ Modular y con diferentes opciones para tipo bandeja /racks ✓ Integrado a detectores ✓ Interfases de Entrada / Salidar
---------------------------	---

Debe decir:

COLECTOR DE FRACCIONES	✓ Modular o integrado y con diferentes opciones para tipo bandeja /racks ✓ Integrado a detectores ✓
---------------------------	--

Enmienda 4

Dice:

CONDICIONES DE OPERACIÓN	✓ Consumo eléctrico < 600 W en conjunto ✓ Tensión de conexión: 100 V - 240 V ✓ Frecuencia: 50 - 60 Hz ✓ Categoría de sobretensión: II
-----------------------------	--

Debe decir:

CONDICIONES DE OPERACIÓN	✓ Consumo eléctrico < 1000 W en conjunto ✓ Tensión de conexión: 100 V - 240 V ✓ Frecuencia: 50 - 60 Hz ✓ Categoría de sobretensión: II
-----------------------------	--

Fecha de elaboración: 24 de junio de 2024
El Comité de Evaluación de Adquisiciones